CE-10 – Casco con fono y labiofone

Para comunicación en los ultralivianos

MANUAL DE INSTRUCCIONES

El casco CE-10 es destinado a la comunicación en los ultralivianos, trikes y girocópteros.

- **Colocación y ajustes**

  Coloque el casco CE-10 sobre la cabeza agarrando por los fones y posicione las conchas de los fones de forma que quede confortable, moviendo los ajustes deslizantes, localizados en el arco, para arriba o para abajo.
  Cierre el engate de la cinta jugular y verifique se hay un descanso de un dedo entre la cinta y el barbillo.
  Deje el micrófono en el centro y bien cerca de los labios.
  Para eso, gire el botón que prende el brazo en el fono para soltarlo y, después, apriete el botón de nuevo.
  Conecte la enchufe en el equipamiento de audio de la nave, ligue y ajuste el volumen.

Nota: El micrófono no debe quedar más de 5mm distante de los labios.

- **Especificaciones**

  Casco de *fiberglas,* Con pintura en poliuretano.
  Alto-hablantes de 8 ohms, ligados en serie circuito monofónico.
  Micrófono dinámico, con control electrónico de la señal.
  Enchufe con diámetro de 6mm (P19st)
  Conchas auriculares confeccionadas en ABS, color negra.
  Peso: 1300g.
  Almohada de los fones con gel, revestida con PVC flexible (PN: A-10BR).
  Atenuación pasiva del ruido (NRR): 21dB.

Observación: Como opcional, es ofrecido almohadas con gel del David Clark (PN: 40243G-02) Con esa almohada la atenuación del ruido (NRR) es 23 dB es el modelo del casco pasa a ser CE-10G.

- **Diagrama eléctrico**